

# Special Solvent

Krāsu atšķaidītājs

Vājš aromāts

Zems aromātisko ogleņdeņražu saturs

Atšķaidītājs alkīda krāsu, eļļas krāsu un laku atšķaidīšanai. Piemērots darbarīku un nelielu virsmu tīrīšanai.



TEHNISKIE DATI	
<b>Pielietojums</b>	Atšķaidītājs alkīda krāsu, eļļas krāsu un laku atšķaidīšanai. Piemērots darbarīku un nelielu virsmu tīrīšanai.
<b>Atšķaidītājs</b>	Special Solvent izmantot saskaņā ar norādījumiem uz attiecīgā krāsu produkta etiķetes.
<b>Uzglabāšana</b>	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.
<b>Blīvums</b>	0,8 kg/l, (ISO 12185).
<b>Iepakojumi</b>	0.5 l, 1 l

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### UZKLĀŠANA

Piemērots krāsotu, koka un metāla virsmu attīrīšanai no eļļas, taukvielām un sveķiem. Tīrot krāsotu virsmu, pārbaudīt Special Solvent piemērotību uz neliela virsmas laukuma.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA



#### Bīstami

UN 1268

Contains: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. G slēgtā veidā.

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē.

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888