Villa Akva Primer

Lietojot kopā ar virskārtu, palielina virsmas izturību
Pateicoties bloķēšanas tehnoloģijai, novērš toņa izbalēšanu
Nodrošina labu saķeri ar virsmu un apdares krāsu

Villa Akva Primer ir ūdens bāzes poliakrilāta gruntskrāsa neapstrādātu vai rūpnieciski gruntētu koka fasāžu vai iepriekš krāsotu koka virsmu gruntēšanai ārdarbos. Lai palielinātu virsmu izturību, virsmas pirms krāsošanas ar Villa Akva krāsu, gruntējiet ar Villa Akva Primer.

TEHNISKIE DATI	
Pielietojums	Zāģētas un ēvelētas koka virsmas ārdarbos (ārsienas, logu rāmji, margas, žogi u.c.).
Spīdums	Matēts
Patēriņš (vienai kārtai)	4-6m²/l - zāģētām virsmām 7-9 m²/l - ēvelētām virsmām
Bāzes krāsas	AP BĀZE, C BĀZE
Uzklāšanas metode	Ota vai izsmidzinātājs. Augstspiediena izspidzinātājs: - sprausla 0.018-0.023” vai 0.460-0.580 mm - atšķaidīšana 0-10% no tilpuma
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	Var pieskarties pēc 1-2 stundām un pārkrāsot pēc 2-4 stundām. Zema gaisa temperatūra un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanas laiku.
Darbarīku mazgāšana	Pirms darbarīku mazgāšanas notīrīt pēc iespējas vairāk liekās krāsas. Darbarīkus nomazgāt uzreiz pēc krāsošanas ar ziepēm un ūdeni.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, pasargājot no tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Tonēts produkts vai produkts pustukšā tarā nav paredzēts ilgstošai uzglabāšanai.
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā 3 gadi no ražošanas datuma (ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma).
Sausais atlikums	40
Blīvums	1.3 kg/l, ISO 2811
Iepakojumi	C BĀZE: 2.7 l, 9 l AP BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:
Attīrīt virsmu no netīrumiem un atlupušā materiāla. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean saskaņā ar instrukcijām. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām. Pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā nogruntē virsmas ar Villa Protekt gruntēšanas eļļu. Apstrādāt metāla daļas, piemēram, naglu galvas ar piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Attīrīt virsmu no vecās krāsas paliekām ar skrāpi vai drāšu birsti. Netīras un taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean saskaņā ar instrukcijām. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām. Nogruntē virsmas ar Villa Protekt gruntēšanas eļļu. Apstrādāt metāla daļas, piemēram, naglu galvas ar piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes mitrumam ir jābūt zem 20%), gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā izvairīties no pārāk augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Rūpīgi samaisīt Villa Akva Primer un vienu reizi ar otu uzklāt uz attīrītas koka virsmas. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj. Apdares krāsošanu ieteicams veikt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 10 mēnešus pēc gruntēšanas. Koksne satur sveķus un citus krāsojošus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Mitruma un temperatūras ietekmē tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izsūkšanos cauri krāsotajai virsmai. Gruntskrāsas izmantošana samazina sveķu izsūkšanos cauri krāsas plēvei.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Tīrīšana ar ūdens strūklu ir vispiemērotākā metode. Jāņem vērā, ka virsmas mitrā tīrīšana var ietekmēt virsmas toni, tādēļ ir jānosaka tīrīšanas laukums. Pirms mazgāšanas notīrīt atlupušās daļiņas un netīrumus. Lai noņemtu pelējumu vai aļģes, uzklāt Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalot. Pēc pelējuma noņēmšanas vienmēr virsmu pārkrāsot.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Uzmanību UN 3082

Contains: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/d): 130 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 130g/l

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888