

Villa Lasur Akva

Aizsargā koksni no mitruma, saules stariem un netīrumiem
Piemērots impregnēšanai
Samazina koka virsmas plaisāšanu un izceļ koksnes dabisko faktūru

Aizsargā koksni no mitruma, saules stariem un netīrumiem. Samazina koka virsmas plaisāšanu.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Iepriekš apstrādātām un jaunām zāgētām un ēvelētām koka virsmām ārdarbos, kas atrodas virs zemes (fasādēm, žogiem, ārējā apšuvuma dēļiem, apšuvumam, durvīm, logu rāmjiem, dārza mēbelēm u.c.). Piemērots arī termiski apstrādātai koksnei. Nav piemērots siltumnīcu iekšējām virsmām.
Patēriņš (vienai kārtai)	12 – 14 m ² /l. Praktiskais patēriņš atkarīgs no uzklāšanas metodes, krāsošanas apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.
Bāzes krāsas	EP BĀZE
Uzklāšanas metode	Ota vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	Var pieskarties pēc 10 – 60 min. Pārkrāsojams pēc 1h. Zemā temperatūrā un augstākā mitrumā žūšanas laiks pagarinās.
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīku mazgāšana	Izmazgāt darbarīkus ar ūdeni.
Uzglabāšana	Sargāt no sala!
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā līdz derīguma termiņa beigām. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
Sausais atlikums	Apm. 10% no tilpuma un 11% no svara.
Blīvums	1 kg/l
Izturība pret atmosfēras iedarbību	Labā arī industriālajā vidē.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Attīrīt virsmas no vecās krāsas paliekām, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgāt ar Special Clean mazgāšanas līdzekli saskaņā ar instrukcijām, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai. Koksnes relatīvais mitrums zem 20%. Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no pārāk augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA

Pirms uzklāšanas un regulāri uzklāšanas laikā Villa Lasur Akva rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1 (vecas virsmas) vai 2 (jaunas virsmas) kārtas ar otu vai izsmidzinātāju. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma malas un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, ir jāpārklāj.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888