

# Vivacolor Snickeri

Īpaši smalka maluma  
Teicama adhēzija  
Blīva un gluda virsma

Špakeltepe koka virsmām



TEHNISKIE DATI	
<b>Pielietojums</b>	Koka, kokšķiedras un metāla virsmas sausās iekštelpās. Piemērota durvju, mēbeļu, logu rāmju u.c. virsmu izlīdzināšanai. Špakeltepe veido ļoti blīvu un gludu virsmu.
<b>Saistviela</b>	Akrila kopolimērs.
<b>Maksimālais slāņa biezums</b>	2 mm
<b>Toņi</b>	Balts.
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	0,5 mm bieza kārtā: ~ 0,5 l/m <sup>2</sup> .
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklāšana ar špakelīpstiņu.
<b>Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)</b>	1 mm - 2-3 stundas.
<b>Darbarīku mazgāšana</b>	No darbarīkiem notīrīt špakeltepi un izmazgāt tos ar ūdeni.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala!
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadus no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 75 % no masas.
<b>Blīvums</b>	Apm. 1,8 kg/l (ISO 2811).
<b>Iepakojumi</b>	0.6 l, 3 l
<b>Adhēzija</b>	1,5 N/mm <sup>2</sup>

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Koka un kokšķiedras virsmas nogruntējiet ar Special Primer un metāla virsmas ar Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet slīpēšanas putekļus. Koka un kokšķiedras virsmas nogruntējiet ar Special Primer un metāla virsmas ar Universal Korrostop vai citu piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

### UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

### UZKLĀŠANA

Špakleļtepi uzklājāt ar špakleļlāpstiņu. Špakleļto virsmu pēc nožūšanas noslīpēt un notīrīt putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklājiet otru špakleļtepes kārtu.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT)Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē.

### TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888