

# Vivacolor W

Mitrumizturīga  
Teicama adhēzija  
Piemērota šuvju aizpildīšanai

Mitrumizturīga špakleļtepe



## TEHNISKIE DATI

<b>Pielietojums</b>	Sienas un griesti mitrās un sausās iekštelpās. Piemērota šuvju aizpildīšanai un izlīdzināšanai, betona, ķieģeļu, ģipskartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī plaisu un iedobumu aizpildīšanai.
<b>Saistviela</b>	Akrila kopolimērs.
<b>Maksimālais slāņa biezums</b>	3 mm
<b>Toņi</b>	Zils.
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	1mm bieža kārta: ~ 1 l/m <sup>2</sup> , šuvju un skrūvju vietu aizpildīšana (2x): ~ 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklāšana ar špakleļpstiņu.
<b>Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)</b>	1 mm - 3 stundas. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.
<b>Darbarīku mazgāšana</b>	No darbarīkiem notīrīt špakleļtepi un izmazgāt tos ar ūdeni.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala!
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadus no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 57 % no masas.
<b>Blīvums</b>	Apm. 1,1 kg/l (ISO 2811).
<b>Iepakojumi</b>	0.6 l, 3 l, 10 l
<b>Adhēzija</b>	1,35 N/mm <sup>2</sup>

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntēt ar alkīda gruntējuma krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīrīt virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

### UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Uzklāšanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

### UZKLĀŠANA

Uzklāt špakeltepi ar špakelļāpstiņu. Plaisās vai savienojumu vietās pirms špaktelēšanas iestrādāt papīra vai stiklašķiedras lenti. Ja nepieciešams, špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpēt un notīrīt putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklāt otru špakeltepes kārtu.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT), 4,5 dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē.

### TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888